

Вопрос: Прошу дать разъяснения по применению Правил по охране труда при работе на высоте от 16.11.2020 N 782н. Условия работ: Работы выполняются с периодичностью раз в 3 месяца. Выполняется ТО оборудования находящегося на высоте +25.00 метров. Подъем на оборудование для выполнения работ осуществляется по вертикальным лестницам (90 градусов к поверхности земли) с двумя промежуточными площадками. Первая площадка находится на высоте +10.00 м, вторая на высоте +16.00 м. Лестница имеет защитное ограждение (информационный портал Роструда "Онлайнинспекция.РФ", март 2025 г.)

Прошу дать разъяснения по применению Правил по охране труда при работе на высоте от 16.11.2020 N 782н. Условия работ: Работы выполняются с периодичностью раз в 3 месяца. Выполняется ТО оборудования находящегося на высоте +25.00 метров. Подъем на оборудование для выполнения работ осуществляется по вертикальным лестницам (90 градусов к поверхности земли) с двумя промежуточными площадками. Первая площадка находится на высоте +10.00 м, вторая на высоте +16.00 м. Лестница имеет защитное ограждение. Иных средств коллективной защиты нет. Оборудование относится к одному подразделению предприятия со своими административными работниками, а работники, выполняющие работы ТО, к другому подразделению со своими административными работниками. Работникам при подъеме по лестнице вменяется применение страховочной привязи с двухплечевым стропом. 1. Является ли ограждение вертикальной лестницы достаточной системой безопасности (п. 84, б Правил)? 2. К какой категории должны быть отнесены эти работы в соответствии с Правилами: "Работы с высоким риском падения работника с высоты", п. 7 Правил или без такого риска? 3. Как должны оформляться эти работы: по наряду-допуску (п. 7 Правил) или достаточно техкарты и инструкций (п. 8 Правил)? 4. Где должны выполняться организационные и технические мероприятия (оформление наряда-допуска, техкарт, инструкций, подготовка рабочего места, допуск к работе): в подразделении нахождения оборудования или в подразделении выполняющем работы ТО?

1. Полагаем, что является.

2., 3. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ.

4. Полагаем, что в подразделении, выполняющим ТО.

Правовое обоснование:

Согласно п. 7 Правил по охране труда при работе на высоте (утв. [Приказом](#) Минтруда России от 16.11.2020 N 782н) работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ (далее - наряд-допуск) (рекомендуемый образец предусмотрен [приложением N 2](#) к Правилам).

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается экзаменом. Экзамен проводится экзаменационными комиссиями, создаваемыми приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Состав экзаменационных комиссий для приема экзамена у работников, допускаемых к проведению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, формируется из работников 3 группы (п. 24 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. [Приказом](#) Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).

Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:

а) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее - высота в свету) - не менее 1,8 м;

б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности (п. 84 Правил по охране труда

Вопрос: Прошу дать разъяснения по применению Правил по охране труда при работе на высоте от при работе на высоте, утв. [Приказом](#) Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).

Информационный портал Роструда "Онлайнинспекция.РФ", март 2025 г.